

Moottori	
Moottorin tyyppi	4-tahtinen
Sylinterin tilavuus	747 cm ³
Sylinterien lkm / asettelu	3/In-line, SOHC
Sylinterin mitat	65.0 mm x 75.0 mm
Kardaaniakselin teho keskikiirroksilla	29.4 / 5,500 rpm
Täyden kaasun käyttöalue	5,000 - 6,000 rpm
Voitelujärjestelmä	Märkäsamppu
Imujärjestelmä	EFI
Ignition / advance system	CDI
Käynnistysjärjestelmä	Electric with Prime Start™
Välityssuhde	2.00 (26:13)

Mitat	
Veneen suositeltava peräpeilikorkeus	S414L:536mm
Polttoainesäiliön tilavuus	separate, 25litres
Öljykaukalon tilavuus	1.7litres
Paino ilman potkuria	94 kg - 98 kg

Lisäominaisuudet	
Hallinta	Tiller handle (EHD), Remote control (ET + ED)
Trimmaus ja kippaus -tapa	Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt assist (ED + EHD)
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori	12V -17Awith rectifier/regulator
Ajonesto	YCOP optional
Propeller	Valinnainen
Uistelunopeuden säätö	Mittariston tai ajokahvan kanssa
Huomautus	The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft