

Moottori

Moottorin tyyppi	4-tahtinen
Sylinterin tilavuus	996 cm ³
Sylinterien lkm / asettelu	4/In-line, SOHC
Sylinterin mitat	65.0 mm x 75.0 mm
Kardaaniakselin teho keskikiirroksilla	36.8 / 5,500 rpm
Täyden kaasun käyttöalue	5,000 - 6,000 rpm
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Imujärjestelmä	EFI
Ignition / advance system	TCI
Käynnistysjärjestelmä	Electric with Prime Start™
Välityssuhde	1.85 (24:13)

Mitat

Veneen suositeltava peräpeilikorkeus	L527
Polttoainesäiliön tilavuus	separate, 25litres
Öljykaukalon tilavuus	2.1litres
Paino ilman potkuria	107 kg - 114 kg

Lisäominaisuudet

Hallinta	Kaukosäädin
Trimmaus ja kippaus -tapa	Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt assist (ED)
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori	12V -16Awith rectifier/regulator
Ajonesto	YCOP optional
Propeller	Valinnainen
Uistelunopeuden säätö	Mittariston tai ajokahvan kanssa
Huomautus	The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft