

Moottori

Moottorin tyyppi	4-tahtinen
Sylinterin tilavuus	1,832 cm ³
Sylinterien lkm / asettelu	4/In-line, 16-valve, SOHC
Sylinterin mitat	81.0 mm x 88.9 mm
Kardaaniakselin teho keskikiirroksilla	73.5 / 5,500 rpm
Täyden kaasun käyttöalue	5,000 - 6,000 rpm
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Imujärjestelmä	EFI
Ignition / advance system	TCI
Käynnistysjärjestelmä	Electric with Prime Start™
Välityssuhde	2.15 (28:13)

Mitat

Veneen suositeltava peräpeilikorkeus	L516X:643mm
Polttoainesäiliön tilavuus	-
Öljykaukalon tilavuus	3.2litres
Paino ilman potkuria	162kg - 166kg

Lisäominaisuudet

Hallinta	Kaukosäädin
Trimmaus ja kippaus -tapa	Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori	12V -35Awith rectifier/regulator
Ajonesto	YCOP optional
Propeller	Valinnainen
Uistelunopeuden säätö	Mittariston tai ajokahvan kanssa
Vaimennus	Valinnainen
Huomautus	The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft