

Moottori

Moottorin tyyppi	4-tahtinen
Sylinterin tilavuus	996 cm ³
Sylinterien lkm / asettelu	4 /In-line, 16-valve, SOHC
Sylinterin mitat	65.0 mm x 75.0 mm
Kardaaniakselin teho keskikiirroksilla	51.5 / 5,800 rpm
Täyden kaasun käyttöalue	5,300 - 6,300 rpm
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Imujärjestelmä	EFI
Ignition / advance system	TCI
Käynnistysjärjestelmä	Electric with Prime Start™
Välityssuhde	2.33 (28:12)

Mitat

Veneen suositeltava peräpeilikorkeus	L534X:648mm
Polttoainesäiliön tilavuus	separate, 25litres
Öljykaukalon tilavuus	2.1litres
Paino ilman potkuria	119 kg - 121 kg

Lisäominaisuudet

Hallinta	Kaukosäädin
Trimmaus ja kippaus -tapa	Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori	12V -15Awith rectifier/regulator
Ajonesto	YCOP optional
Propeller	Valinnainen
Uistelunopeuden säätö	Mittariston tai ajokahvan kanssa
Vaimennus	Valinnainen
Huomautus	The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft