

Moottori

Moottorin tyyppi	4-tahtinen
Sylinterin mitat	56.0 mm x 43.0 mm
Sylinterin tilavuus	212 cm ³
Kardaaniakselin teho keskikiirroksilla	7.3 / 5,500 rpm
Täyden kaasun käyttöalue	5,000 - 6,000 rpm
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Ignition / advance system	CDI
Välityssuhde	2.08 (27:13)
Käynnistysjärjestelmä	Manual (MH);Electric (E)
Sylinterien lkm / asettelu	2/In-line, SOHC
Imujärjestelmä	1 kaas.

Mitat

Polttoainesäiliön tilavuus	erillinen, 12Litraa
Öljykaukalon tilavuus	0.8Litraa
Veneen suositeltava peräpeilikorkeus	S431L:558mm
Paino ilman potkuria	40kg - 43kg

Lisäominaisuudet

Valopuola / Vaihtovirtageneraattori	12V -6Awith rectifier/regulator**
Trimmaus ja kippaus -tapa	Käsi käynnistys
Huomautus	The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft
Propeller	Included
Hallinta	Tiller handle (MH);Remote control (E)