

Moottori

Moottorin tyyppi	Yksisylinterinen; Nestejäähdytetty; 4-tahtinen; SOHC; 4-venttiilinen
Sylinterin tilavuus	686cc
Sylinterin mitat	102.0 mm x 84.0 mm
Puristussuhde	10.1 : 1
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Polttoainejärjestelmä	Elektroninen suorasuihkutus
Sytytysjärjestelmä	TCI
Käynnistysjärjestelmä	Sähkö
Vaihteistojärjestelmä	L/H/N/R/P; Ultramatic® V-hihna etu- ja takapyörän moottorijarrutuksella
Ajojärjestelmä	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD 100% lukolla
Voimansiirto	Akseli

Alusta

Etujousitusjärjestelmä	Erillinen kaksoiskolmiotuki; 180 mm:n isku; 5-asetoinen esijännityksen säätö
Takajousitusjärjestelmä	Erillinen kaksoiskolmiotuki; 230 mm:n isku; 5-asetoinen esijännityksen säätö
Etujarru	Tuuletettu hydraulinen kaksoislevy
Takajarru	Monilevyinen märkäjarru takavaihteistossa
Eturenkaat	Maxxis MU19 AT25x8-12, E marked / steel wheels
Takarenkaat	Maxxis MU19, AT25x10-12, E Marked / steel wheels

Kuormausraja

Etutaakkateline	50 kg
Takataakkateline	90 kg

Mitat

Kokonaispituus	2,070 mm
Kokonaisleveys	1,180 mm
Kokonaiskorkeus	1,240 mm
Istuimen korkeus	860 mm
Akseliväli	1,250 mm
Maavara	275 mm
Kääntösäde	3.2 m
Polttoainesäiliön tilavuus	18 Litraa
Öljysäiliön tilavuus	2.6 Litraa

Yleistä

Ohjausjärjestelmä	Ackermann-tyyppinen sähköohjaustehostimella
Etuvinssi	WARN VRX 25
Towing capacity	600 kgf