

## Moottori

Moottorin tyyppi	Yksisylinterinen; Nestejäähdytetty; 4-tahtinen; SOHC; 4-venttiilinen
Sylinterin tilavuus	686 cm <sup>3</sup>
Sylinterin mitat	102,0 mm x 84,0 mm
Puristussuhde	10.0 : 1
Voitelujärjestelmä	Märkäsumppu
Polttoainejärjestelmä	Elektroninen suorasuihkutus
Sytytysjärjestelmä	TCI
Käynnistysjärjestelmä	Sähkö
Vaihteistojärjestelmä	L/H/N/R/P; Ultramatic® V-hihna etu- ja takapyörän moottorijarrutuksella
Ajojärjestelmä	On-Command® 2-veto/4-veto/tasausp. lukko
Voimansiirto	Akseli

## Alusta

Etujousitusjärjestelmä	Erillinen kaksoiskolmiotuki; 193 mm wheel travel; 5-asetoinen esijännityksen säätö
Takajousitusjärjestelmä	Erillinen kaksoiskolmiotuki; 232 mm wheel travel; 5-asetoinen esijännityksen säätö
Etujarru	Tuuletettu hydraulinen kaksoislevy
Takajarru	left hand/right foot operation; Tuuletettu hydraulinen levy
Eturenkaat	Maxxis 27" Zilla -renkaat 27x 10-14, alumiinivanteet
Takarenkaat	Maxxis 27" Zilla -renkaat 27x 10-14, alumiinivanteet

## Kuormausraja

Etutaakkateline	50 kg
Takataakkateline	90 kg

## Mitat

Kokonaispituus	2 070 mm
Kokonaisleveys	1 230 mm
Kokonaiskorkeus	1 253 mm
Istuimen korkeus	860 mm
Akseliväli	1 253 mm
Maavara	300 mm
Kääntösäde	3,5 m
Polttoainesäiliön tilavuus	18 litraa
Öljysäiliön tilavuus	2.6 litraa

## Yleistä

Ohjausjärjestelmä	Ackermann-tyyppinen sähköohjaustehostimella
SE/LE -ominaisuudet	Maalatut muoviosat / Alumiinivaletut vanteet / 27" renkaat ja 14" alumiinivanteet / Ohjaustangon työvalo / Digitaalinen mittaristo
Vetokoukku	2" vetokoukku
Etuvinssi	WARN VRX 25